



产品概述：

标清视频会议摄像机 KT848 是我司主要针对视频会议行业专业研发的通讯型彩色一体化摄像机。采用索尼的 18 倍光学变焦镜头，同时内置了高速全方位云台，使用户能清晰观察细小或距离较远的目标。视频会议摄像机采用一体化集成设计，外形美观，造型别致，结构紧凑，运行平稳，无噪音，定位准确，可靠性高，可长期稳定运行，使用方便，无须维护。采用 RS-232 多协议的通讯，桌面或吸顶安装方式，摄像机能够胜任视频会议或远程电视监控等多种用途。

主要应用：

标清视频会议摄像机 KT848 可广泛应用于视频会议，远程教学，远程医疗，礼拜教堂，事件现场，法庭，多媒体中心，连锁商店，交通，机场等监控场所。

产品特点：

- ◇ 一体化集成设计，精致美观
- ◇ 内置 SONY 高品质摄像机模块
- ◇ 采用精密步进电机驱动，操控灵活，定位精确（0.1 度）
- ◇ 独有 360 度水平无限位连续旋转，俯仰范围 120 度
- ◇ 最大水平转动速度 80 度/秒，垂直转动速度 60 度/秒，
- ◇ 9 个预置位，断电记忆
- ◇ 7 个地址可设（通过 RS422\232 通讯可以控制 7 个摄像机）
- ◇ 可选多种控制方式，支持红外遥控制，RS-232C/422 串口控制
- ◇ 具有复合视频（莲花头）和 S-VIDEO 两种视频输出方式
- ◇ 两种安装方式：桌面安装或吸顶安装
- ◇ 信息反馈自动提示
- ◇ 预置位自动校正
- ◇ 与 SONY 终端完整兼容性

技术参数：

型 号	848
成像设备	1/4 英寸 SONY CCD
有效像素	752(水平)× 582(垂直)

信号制式	PAL
水平分辨率	550 线
镜头	18 倍光学变焦
焦距	焦距: f=4.1mm(广角端)至 73.8mm(远端) 光圈: F1.4 至 F3.0
水平视角	48.0 度(W)~2.8 度(T)
最短对象距离	10mm(W)~800mm(T)
最低照明	0.4Lux
曝光控制	自动/手动/曝光补偿
快门速度	1/1~1/10,000S
增益	自动/手动
白平衡	自动/手动/室内/室外
S/N 比率	超过 50dB
水平摇移	360° (最高速度 80°/S);
俯仰摇移	-30° ~+90° (最高速度 60°/S)
预置位	遥控器可设 9 个, PELCO P/D 协议最多可设 255 个
视频输出	CVBS(RCA)、S-VIDEO
倒装	支持
控制协议	SONY VISCA、PELCO P/D
控制方式	RS-232C/422、RS-485
电源要求	12V DC(10.8~13.0V DC)
功耗	最大 12W (DC 12V 时)
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-20°C~+60°C
产品尺寸	(长) 145× (宽) 135× (高) 155mm
重量	1200g
产品颜色	灰黑色
随机配件	DC 12V 电源适配器, IR 遥控器, 操作说明书, RS-232C 串口控制线, 吊装支架